

Monochromatyczna drukarka laserowa

i-SENSYS
LBP6300dn

you can



Współdzielenie szybkości, jakości i wydajności

Ta kompaktowa monochromatyczna drukarka laserowa, z możliwością pracy w sieci oraz funkcją automatycznego drukowania obustronnego, charakteryzuje się wydajnością wymaganą przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

DRUKOWANIE LASEROWE W JEDNYM KOLORZE, 30 STR./MIN
MAKS. POJEMNOŚĆ: 800 ARKUSZY
QUICK FIRST-PRINT
ROZDZIELCZOŚĆ WYDRUKU DO 2400 X 600 DPI
AUTOMATYCZNE DRUKOWANIE DWUSTRONNE

Najważniejsze cechy

- Kompaktowa monochromatyczna drukarka laserowa, pracująca z szybkością 30 str./min
- Wydajne, automatyczne drukowanie obustronne
- Możliwość pracy w sieci dzięki zdalnemu interfejsowi użytkownika RUI (Remote User Interface)
- Szybki wydruk pierwszej strony: 6 sekund lub mniej
- Sprawne działanie dzięki technologii Quick First-Print
- Rozdzielczość wydruku wynosząca nawet 2400 x 600 dpi dzięki technologii automatycznej poprawy obrazu (Automatic Image Refinement, AIR)
- Maksymalna pojemność: 800 arkuszy papieru (kaseta na 250 arkuszy, taca wielozadaniowa na 50 arkuszy, opcjonalna kaseta na 500 arkuszy)
- Oszczędność energii i cicha praca w trybie oczekiwania
- Uniwersalna kaseta bezobsługowa zapewniająca ciągłość drukowania w najwyższej jakości

Zawartość zestawu:

Moduł główny, kaseta 719, przewód zasilający, skrócony podręcznik instalacji i karta gwarancyjna, płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją.

Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.)

400 x 376 x 260 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
Mac OS X wersje od 10.4.9 do 10.6.x (wyłącznie w wersji do pobrania, tylko w języku angielskim)
Linux (wyłącznie w wersji do pobrania, sterownik tylko w języku angielskim)



DRUKOWANIE KOPIOWANIE FAKSOWANIE SKANOWANIE

Canon

Dane techniczne



- 1** Taca wielozadaniowa na 50 arkuszy
- 2** Kasetka na 250 arkuszy
- 3** Opcjonalna kasetka na 500 arkuszy
- 4** Kasetka wielofunkcyjna 719
- 5** Opcjonalna kasetka wielofunkcyjna 719 H

<p>MECHANIZM DRUKUJĄCY Szybkość drukowania Metoda drukowania Jakość wydruków Rozdzielczość wydruku Czas rozgrzewania Czas wydruku pierwszej strony Cykl pracy Marginesy wydruków</p>	<p>Drukowanie jednobarwne: 30 str./min (A4) Drukowanie laserowe w jednym kolorze Maks. 2400 x 600 dpi z funkcją automatycznej poprawy obrazu Maks. 600 x 600 dpi Ok. 10 s lub mniej od momentu włączenia zasilania Ok. 6 s lub mniej Maks. 25 000 stron miesięcznie 5 mm od górnej, dolnej, lewej i prawej krawędzi</p>
<p>OBSŁUGA NOŚNIKÓW Pobieranie arkuszy (standardowo) Pobieranie arkuszy (opcjonalnie) Odbiór wydruków Typy nośników Formaty nośników</p>	<p>Kasetka na 250 arkuszy + uniwersalna taca ręczna na 50 arkuszy</p> <p>Kasetka na 500 arkuszy 150 arkuszy, zadrukiem do dołu Papier zwykły, papier gruby, folia, etykieta, karta katalogowa, koperta Kasetka (standardowa lub opcjonalna): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, rozmiar niestandardowy: szerokość od 105 mm do 215,9 mm; długość od 148,0 mm do 355,6 mm</p> <p>Taca wielozadaniowa: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, koperta DL, koperta COM10, koperta C5, koperta Monarch, Index Card 76,2 mm x 127 mm, rozmiary niestandardowe: szerokość od 76,2 do 215,9 mm; długość od 127,0 do 355,6 mm</p> <p>Kasetka (standardowa lub opcjonalna): od 60 do 120 g/m², taca wielozadaniowa: od 60 do 163 g/m² Automatyczne</p>
<p>DANE OGÓLNE Zasilanie Zużycie energii</p>	<p>Od 220 do 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maksymalnie: ok. 1140 W lub mniej Tryb pracy: ok. 570 W Tryb czuwania: ok. 9 W Typowe zużycie energii (TEC): 2,03 kWh/tydzień</p>

<p>Głośność pracy</p>	<p>Moc akustyczna¹: Tryb pracy: 6,95 B lub mniej, tryb czuwania: 4,3 B lub mniej</p> <p>Poziom natężenia dźwięku¹: Tryb pracy: 53,5 dB(A) lub mniej, tryb czuwania: niesłyszalne 400 mm x 376 mm x 260 mm Ok. 11,8 kg Temperatura: od 10 do 30°C (od 50 do 86°F) Wilgotność względna od 20 do 80% (bez skraplania pary wodnej) 5 diod LED, 1 przycisk roboczy</p>
<p>Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.) Waga Warunki pracy Panel sterowania</p>	
<p>KONTROLER Pamięć Języki drukowania Interfejs i możliwość podłączania do innych urządzeń Oprogramowanie i zarządzanie drukarką Obsługiwane systemy operacyjne</p>	<p>16 MB Canon Advanced Printing Technology (CAPT) USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Oprogramowanie NetSpot Device Installer, zdalny interfejs użytkownika (RUI) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X w wersji od 10.4.9 do 10.6.x^{2,3} Linux^{2,3}</p>
<p>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Kasety wielofunkcyjne</p>	<p>Standardowo: kasetka 719 (2100 stron⁴), wysoka wydajność: kasetka 719 H (6400 stron⁴)</p>
<p>AKCESORIA/URZĄDZENIA OPCJONALNE Elementy</p>	<p>PODAJNIK PAPIERU PF-44 (kasetka na 500 arkuszy)</p>
<p>Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia.</p> <p>¹ Poziom głośności pracy deklarowany zgodnie z normą ISO 9296. ² Wyłącznie w wersji do pobrania. ³ Sterownik tylko w języku angielskim. ⁴ W oparciu o normę ISO/IEC 19752.</p>	

